# Válvula Esclusa.
# Fundicion Gris.
# Vástago ascendente. S150

**Cuerpo:**

Válvula esclusa, bonete abulonado, vástago ascendente, apta para reempaquetar bajo presion, asientos renovables, Cuerpo en Fundicion Gris ASTM A126. Internos en Bronce.

## Información **Técnica**




| Diámetro Nominal Pulgada | mm | RF A | Abierta B | Diámetro C | Diámetro D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 177,8 | 452 | 178 | 152,4 |
| 21/2" | 65 | 190 | 502 | 178 | 177,8 |
| 3" | 80 | 203,2 | 505 | 204 | 190,5 |
| 4" | 100 | 228,6 | 635 | 254 | 228,6 |
| 5" | 125 | 254 | 784 | 305 | 254 |
| 6" | 150 | 266,7 | 820 | 305 | 279,4 |
| 8" | 200 | 292,1 | 1055 | 356 | 342,9 |
| 10" | 250 | 330,2 | 1275 | 407 | 406,4 |
| 12" | 300 | 355,6 | 1480 | 457 | 482,6 |
| 14" | 350 | 381 | 1613 | 508 | 533,4 |

| Condiciones de Trabajo | |
|---|---|
| Fluido | Agua/Aceite |
| Presión Máxima | 10 Bar |
| Rango de Temperatura | -10°C// 80 °C |

Condiciones de trabajo segun ASME B 16.34.